

EVO2™

VISIERE STANDARD - SERRAGE GLISSIERE - VENTILE

L'EVO2™ UNE SOLUTION ECONOMIQUE POUR UN NIVEAU DE PROTECTION TOUJOURS MEILLEUR

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TETE

CONSIGNES D'UTILISATION

Enfilez le casque sur votre tête et ajustez le serrage pour vous assurer qu'il est bien en place

Pour une protection adaptée, le casque doit être porté avec la visière à l'avant du visage

Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre taille de tête

BASANE ANTI SUDATION EN CHAMLON™:

Coton Égyptien avec enduit poreux en PU pour absorption maximale de la sueur. PH neutre, testé dermatologiquement



COQUILLE:

Polyéthylène haute densité (HDPE)



SERRAGE GLISSIERE :

Ajustement ultra facile grâce la glissière One Touch™ de l'Evo2 qui permet de serrer desserrer le harnais avec un doigt seulement



NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyez le dessus du casque à l'eau chaude avec du savon et séchez à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocké à l'abri des rayons directs du soleil

Le casque doit être entreposé à l'écart de tout produit chimique et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes

CONFORMITE

Conforme à l'EN397

EN50365 casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Certificat CE numéro 0279, établi par l'organisme BSI Product Certification

La version Evo3™ avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de l'EN12899

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion

Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très confortable

Disponible en version ventilée ou non ventilée. Disponible avec une visière standard ou visière courte

Personnalisation au(x) logo(s) de l'entreprise par impression

EVO2™

VISIERE STANDARD - SERRAGE GLISIERE - VENTILE

L'EVO3 EST LA VRAIE EVOLUTION DES CASQUES TRADITIONNELS MK2™ & MK3™

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TETE



DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 10

Poids: 3.8kg (Environ)



HAUTEUR:
450mm

LONGUEUR:
580mm

LARGEUR:
240mm

POINTS FORTS DU CASQUE

NORMES EN	EN397 EN50365	Oui Oui
PERFORMANCE	Résistance aux impacts Isolation électrique	Oui 50 Joules EN50365 1000V
RESISTANCE TEMPERATURE	-30°C	Oui
MATERIAU DE LA COQUILLE	HDPE Recyclable	Oui Oui
MATERIAU DU HARNAIS	HDPE Textile	Oui Oui
OPTIONS	Attaches universelles Option réfléchif CR2 Ventilation Lunette de protection oui	Oui Oui Oui Oui
SYSTÈME/ OPTIONS HARNAIS	JSP 3D Crémaillère 6 points	Oui Oui Oui
JUGULAIRE	4 points	Oui
OPTIONS LOGO	Frontal Arrière Latéral Minimum de commande Marquage individuel	Oui Oui Oui 10 Oui

DIMENSIONS DU CASQUE

Taille: 530 - 640mm

Poids: 375g (Environ)

COULEURS



LIMITES D'UTILISATION

Le casque protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

Le harnais, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles. En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

JSP attire l'attention des utilisateurs de ses casques du danger de modifier ou retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant



**NOUS FABRIQUONS
POUR VOUS PROTEGER**

