

Réf. MO5560

### Protection chimique

Nitrile



TYPE  
**B**



### Les +

Dextérité  
Souplesse  
Grip (forme DIAMOND)  
Port court ou intermittent

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
5557	7	10	100
5558	8	10	100
5559	9	10	100
5560	10	10	100

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

### DESCRIPTION

Acrylonitrile bleu, épaisseur : 0,22mm ,  
Intérieur non supporté, finition extérieure adhésivée diamant,  
Manchette longue, coupe droite,  
Longueur 33cm

### SECTEURS

- Industries chimique et pharmaceutique
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation de précision avec une protection chimique légère,  
Préparation/pose de vernis, colles, peintures,  
Assemblage, usinage en milieu huileux,  
Travaux de nettoyage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Forme	Gant
Environnement	Protection chimique modérée
Type de gant	trempe
Matériau du support	Acrylonitrile bleu
Niveau de l'enduction	Gant complet
Matière de l'enduction	nitrile
Structure du gant trempé	non supporté
Finition du support	diamant
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Épaisseur du gant - mm	0,22
Longueur du gant - mm	330

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/11254-03/E02-01**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



2.1.0.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN ISO 374-5:2016



Protection contre les bactéries et champignons

EN374-1:2016



Protection contre les risques chimiques

Type B  
K O P T  
6 3 6 6

TAMPON DISTRIBUTEUR